

Dossier et assise cadre synthétiques noirs

Manette intégrée pour libération du dossier

TISSU

Tissu résille avec renfort nylon
Garanti 5 ans usine

ACCOUDOIRS

Accoudoirs moulés dans la structure et accompagnant la structure

MECANIQUE

Mécanisme semi synchrone

Réglage latéral. Blocage sur 2 positions.

Homologation EN-1335, ANSI BIFMA X5.1

PIEtement

Pied 5 branches synthétique ø680mm

Homologation UNI, DIN, ANSI-Bifma

Roulettes doubles pivotantes non freinées pour sol tapis ou sol dur ø55 mm.
Diamètre de l'axe 11 mm

Homologation DIN 68131, EN 12529



ASSISE

.Assise synthétique formée et renforcée par 2 barres

.Mécanique moulée

.Contre-assise synthétique noire


.Renfort avant en mousse polyuréthane injectée à froid de densité 35 kg. Mousse d'épaisseur 35 mm non toxique, résistante à la flamme, recyclable, sans CFC

.Manette intégrée pour le réglage en hauteur de l'assise


LIFT

Lift de sécurité, amortisseur de choc
Longueur de course : 110 mm

Homologation classe 4, DIN 4550-4551



- A. Hauteur totale1020 à 1130 mm
- B. Hauteur d'assise 410 à 510 mm
- C. Larg. Dossier en haut 500mm
- D. Larg. dossier en bas..... 500mm
- E. Largeur d'assise..... 500mm
- F. Encombrement en larg 700mm



- G. Profondeur d'assise 450mm
- H. Encombrement en prof..... 500 mm
- I. Hauteur du dossier..... 520mm
- J. Hauteur du dossier par rapport à l'assise..... 600-660mm

POIDS..... 26kg
VOLUME..... 0,23 m³

MARIKA

OPERATOR CHAIR

Siège de bureau. Mécanisme synchrone. Assise et dossier tapissé. Pied plastique. Assise coulissante. c

NORMES Siège répondant aux normes CATAS

FABRICATION Garantie totale de 5 ans sur faute de production et pour un usage normal.

